



BOSCH

Nivel láser de líneas GLL 3-80 C



3 x 360°

Líneas de láser rojo con la mejor visibilidad gracias a los diodos de alta potencia



Conectividad vía Bluetooth™

Controla el nivelador mediante la aplicación **Levelling Remote**. Posibilidad de manejar las funcionalidades desde lejos

Cal Guard

Para controlar su herramienta

IP 54

Para una protección más robusta

2 modos

Autonivelación y modo de bloqueo de péndulo

Teclado intuitivo

Fácil selección de modo y activación de receptor y Bluetooth

Bloqueo del péndulo

Para un transporte seguro

Fuente de alimentación

4x AA 1,5 V o batería Bosch 10,8 V / 12 V

Rosca del trípode de 1/4" y 5/8"

Para su compatibilidad con todos los accesorios

Posibilidad de uso con receptor

Para trabajos de hasta 120 m de diámetro de distancia

Compatible con los receptores LR6 y LR7

Código del producto	0 601 063 R01
Alcance	30 m (sin receptor) 120 m (con receptor)
Autonivelación	± 4°
Precisión de nivelación	± 0,2 mm/m
Fuente de alimentación	4 pilas AA o batería Bosch 10,8 V / 12 V
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	162 x 84 x 148 mm
Peso	0,86 kg

Incluye: 4 pilas AA, placa objetivo, bolsa de protección, trípode BT 150, certificado del fabricante, manual



BOSCH

Nivel láser giratorio

GRL 300 HV



Punto del láser

Orientación perpendicular/
proyección de la plomada

Protección de metal

Parte giratoria protegida
contra eventuales
caídas o golpes de
hasta 1 m en hormigón

Modo de velocidad de rotación

150 / 300 / 600 rpm

IP 54

Protección contra polvo y
salpicaduras de agua

Entrada 5/8" para trípode



Fácil manejo

Teclado con botones
grandes, símbolos
intuitivos y luces
LED claras

Modo de escaneo

10° / 25° / 50°

Modo punto

0°

Fuente de alimentación

Pilas recargables,
alcalinas

2 asas ergonómicas Con Soft Grip

Código del producto	0 601 061 501
Alcance	30 m (sin receptor)
	300 m (con receptor)
Fuente de alimentación	2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah) / 2 x 1,5 V LR20 (D)
Autonivelación	± 5°
Velocidad de la rotación	150/ 300/ 600 rpm
Ángulo de operación de la línea	10°, 25°, 50° / 0°
Precisión de nivelación	0,1 mm/m
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Peso	1,80 kg
Dimensiones	190 x 180 x 170 mm

Incluye: 2 pilas 1,5V LR20 (D), placa objetivo, maletín de transporte, batería, cargador, mando a distancia RC 1, gafas rojas, receptor LR1, soporte de pared WM4, certificado del fabricante, manual