

Leica
Geosystems

**Leica DISTO™
D110 & D2**



NUEVO

El distanciómetro láser original

Leica DISTO™ D110 & D2



Leica DISTO™ D110

Pequeño tamaño y grandes posibilidades



A mano en todo momento

El clip de bolsillo extraíble es un práctico accesorio con el que puede sujetarse el Leica DISTO™ D110 fácilmente. Utilícelo para sujetar su dispositivo en su pantalón, camisa o chaqueta, de modo que lo tenga siempre a mano.



Compacto y manejable

El Leica DISTO™ D110 es el distanciómetro láser más pequeño y ligero de la línea de producto DISTO™. Gracias a su forma ergonómica, se adapta perfectamente a la mano y puede utilizarse cómodamente. Las teclas autoexplicativas permiten un manejo rápido e intuitivo.

Bluetooth® Smart y aplicación Leica DISTO™ Sketch



Funcionalidad ampliada pulsando un botón

La aplicación "Leica DISTO™ sketch" es la herramienta ideal para conectar el Leica DISTO™ con Bluetooth® Smart con un smartphone o una tableta, ya que permite crear y dimensionar con precisión bocetos e imágenes. Los archivos se pueden enviar directamente a la oficina, lo cual simplifica y agiliza el trabajo.

Leica DISTO™ D2

Muchas funciones y gran autonomía

Pieza final multifuncional

No importa si se trata de medir esquinas, ranuras o a partir de bordes, con la pieza final multifuncional puede colocar el Leica DISTO™ D2 siempre con precisión. La posición de la pieza final se reconoce y se tiene en cuenta automáticamente. Esto evita costosos errores de medición.



Versátil gracias a las prácticas funciones de medición

Las funciones de suma y resta, y los cálculos de superficie y volumen hacen que todas las tareas de medición sean realmente sencillas. Para ello se guardan los 10 últimos resultados de medición.



Aplicación gratuita:
Leica DISTO™ sketch



Available on the
App Store



GET IT ON
Google play



Especificaciones técnicas	DISTO™ D110	DISTO™ D2
Precisión de medición típ.	± 1,5 mm	± 1,5 mm
Alcance	0,2 hasta 60 m	0,05 hasta 100 m
Unidades de medición	m, ft, in	m, ft, in
X-Range Power Technology	●	●
Iluminación de pantalla	●	●
Aplicación gratuita	●	●
Interfaz de datos*	Bluetooth® Smart	
Duración de la batería**	hasta 10.000 mediciones hasta 20h de servicio	
Pilas	tipo AAA, 2 x 1,5 V	
Clase de protección	IP 54 (protección contra polvo y salpicaduras de agua)	
Dimensiones	120 x 37 x 23 mm	116 x 44 x 26 mm
Peso con pilas	92 g	100 g


*) Puede consultar los requisitos del sistema y otros detalles en www.disto.com

***) En el modo Bluetooth® Smart es menor

Funciones	DISTO™ D110	DISTO™ D2
Medición de distancias	●	●
Suma / resta	○	●
Medición de área	●	●
Medición de volumen	○	●
Memoria	○	10 resultados
Pieza final automática	○	●

PROTECT está sujeto a la garantía limitada internacional de Leica Geosystems y a las condiciones generales de contrato para PROTECT, consúltelas en www.leica-geosystems.com/protect.

* Disponible mediante registro online gratuito en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha de compra.



Clase de láser 2 según la norma IEC 60825-1

Su distribuidor

- when it has to be right

Leica
Geosystems